

HiPRESS • HiCAFS • VARIO

больше **18**
метров струи!



- высокая производительность за HiCAFS давления
- чрезвычайно высокий диапазон струи, большая продолжительность
- заправка без инструмента пользователем
- подвижные на неровных дорогах и лестнице
- с колесными тормозами; безопасный на градиентах
- идеально подходит для обучения с минимальными расходами на заполнение
- шланг на 10 м для большого радиуса действия



ОДОБРЕННЫЙ
ЗА



- сертифицирован на замену гидранта
- снижение стоимости установки
- меньше обслуживания
- серьезный мобильный
- **дополнительная и гибкая защита при работе с высоким риском**
- **районы** (например, цеха сварки)



HiPRESS HiCAFS VARIO



SPECS	HiCAFS 50	HiPRESS 50	VARIO 50
пожарный рейтинг	A IV B	A IV B	A IV B
емкость заполнения	50 л	50 л	50 л
пропелент, комп. баллон воздуха	6,8 л/300 бар	6,8 л/300 бар	6.8 л/300 бар
рабочее давление	34 бар, постоянное	34 бар, постоянное	34 бар, постоянное
продолжительность (полностью запускается)	пр. 86 сек	пр. 86 сек	пр. 86 сек/ спрей пр. 270 сек
диапазон струи	до 18 метров	до 18 метров	до 18 м/ распыление пр. 8 м
диапазон температуры	5 до 60° C	5 до 60° C	5 до 60° C
мин. расстояние к электричеству	4 м/макс. 1000 В	4 м/макс. 1000 В	4 м/макс. 1000 В
вес (пустой/заполненный)	пр. 56/106 кг	пр. 56/106 кг	пр. 56/106 кг
высота (без ручки)	790 мм	790 мм	790 мм
длина/ширина	700/860 мм	700/860 мм	700/860 мм
утверждено	SQ 45/15	SQ 46/15	в подготовке



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

- **Выдающаяся ПЕНА CAFS**
- пополняется пользователем
- низкие требования к пространству
- для наружного использования в ветреных условиях
- Работает в горизонтальном положении
- шланг 10 м; большой объем действия
- чрезвычайно высокий диапазон мощности, большая продолжительность
- большая мощность для пожаров среднего размера
- подвижные по неровной дороге и лестницы



SPECS

заполняющая способность	50 л
рабочее давление	22 бар, постоянное
пропелент	воздух, 300 бар / баллон 6,8 л
продолжительность	пр. 78 сек.
дальность полета	до 18 м
скорость потока	0,65 л/сек
установки пожаротушения	65
темп. диапазон *	-25 до 60° C
огнестойкость(EN1866)	A, IV B
электрические системы	макс. 1000 В на 4 м
вес (пустой)	пр. 48 кг
вес (заполненный)	пр. 98 кг
высота	109 см
длина	55 см
ширина дорожки	42 см
сертификация	SQ 60/15



НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ :
струйный пистолет с переменным приводом и блокируемой кнопкой

УТВЕРЖДЕНО



другие области применения ...

Склады



Промышленность



Авиационный сервис



Мастерские



Сельское хозяйство



Большие здания

